

回転式破碎混合工法 技術・積算資料 改訂のお知らせ

記

回転式破碎混合工法 技術・積算資料 平成 30 年 2 月版より以下の通り改訂を行いましたので、お知らせします。

1. 改訂箇所

章番号	見出し	ページ	改訂前	改訂後																																																					
	表紙		平成30年2月版	平成30年6月版																																																					
1.1	用語について	1	回転式破碎混合工法 (NETIS KT-090048-V)	回転式破碎混合工法 (NETIS KT-090048-VE)																																																					
1.4.2	適用材料の範囲	4, 5, 8	200mm	200mm ^{※1}																																																					
2.3	規格一覧	15	TM2250 保有数 8	TM2250 保有数 9																																																					
3.1	配合検討の基本的な考え方 (1) 事前検討	33	200mm	200mm ^{※1}																																																					
3.2	事前検討	36	200mm	200mm ^{※1}																																																					
4.2.1	対象地山の選定	45~47	無し	新設																																																					
4.2.2	処理土の品質管理 (1) 建設発生土の粒度管理	47	200mm	200mm ^{※1}																																																					
5.1	積算の条件 (2)	52	本積算資料の扱い土量は、地山土量とする。	本積算資料の扱い土量は、地山土量とする。(地山についての考え方は、4. 2. 1 対象地山の選定を参考の事)																																																					
	積算の条件 (9)	52	200mm	200mm ^{※1}																																																					
5.6	混合費 (1) 日当り施工量	55	<table border="1"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>仕様</th> <th>施工量 (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">TM2250</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">800</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">TM1500</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">400</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> <td rowspan="3">360</td> </tr> <tr> <td>2材1添加17㎖</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> </tr> <tr> <td>1材1添加17㎖</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TMSP1500</td> <td>2材1添加</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table>	規格	仕様	施工量 (m ³)	TM2250	3材	800	2材	2材1添加	550	TM1500	3材	400	2材	2材1添加	360	2材1添加17㎖	1材1添加	1材1添加17㎖	360	TMSP1500	2材1添加	300	1材1添加	260	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">規格</th> <th rowspan="2">仕様</th> <th colspan="2">施工量</th> </tr> <tr> <th>混合 (m³)</th> <th>破碎・混合 (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">TM2250</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">800</td> <td rowspan="3">300~530 (415)</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">TM1500</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">400</td> <td rowspan="5">180~260 (220)</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> <td rowspan="3">360</td> </tr> <tr> <td>2材1添加17㎖</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> </tr> <tr> <td>1材1添加17㎖</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TMSP1500</td> <td>2材1添加</td> <td>300</td> <td rowspan="2">130~200 (165)</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table>	規格	仕様	施工量		混合 (m ³)	破碎・混合 (m ³)	TM2250	3材	800	300~530 (415)	2材	2材1添加	TM1500	3材	400	180~260 (220)	2材	2材1添加	360	2材1添加17㎖	1材1添加	1材1添加17㎖	360	TMSP1500	2材1添加	300	130~200 (165)	1材1添加	260
			規格	仕様	施工量 (m ³)																																																				
TM2250	3材	800																																																							
	2材																																																								
	2材1添加	550																																																							
TM1500	3材	400																																																							
	2材																																																								
	2材1添加	360																																																							
	2材1添加17㎖																																																								
	1材1添加																																																								
1材1添加17㎖	360																																																								
TMSP1500	2材1添加	300																																																							
	1材1添加	260																																																							
規格	仕様	施工量																																																							
		混合 (m ³)	破碎・混合 (m ³)																																																						
TM2250	3材	800	300~530 (415)																																																						
	2材																																																								
	2材1添加																																																								
TM1500	3材	400	180~260 (220)																																																						
	2材																																																								
	2材1添加	360																																																							
	2材1添加17㎖																																																								
	1材1添加																																																								
1材1添加17㎖	360																																																								
TMSP1500	2材1添加	300	130~200 (165)																																																						
	1材1添加	260																																																							
		55	無し	(注2) 破碎・混合の施工量は、軟岩・レキ材の硬さにより変動があるため範囲を持たせている。なお括弧 () 内の施工量は施工量範囲の平均値を示している。																																																					
5.6	混合費 (3) 消耗品費	56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>仕様</th> <th>消耗品費 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">TM2250</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">250</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">TM1500</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">150</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> <td rowspan="3">150</td> </tr> <tr> <td>2材1添加17㎖</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> </tr> <tr> <td>1材1添加17㎖</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TMSP1500</td> <td>2材1添加</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	規格	仕様	消耗品費 (円)	TM2250	3材	250	2材	2材1添加	150	TM1500	3材	150	2材	2材1添加	150	2材1添加17㎖	1材1添加	1材1添加17㎖	150	TMSP1500	2材1添加	100	1材1添加	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">規格</th> <th rowspan="2">仕様</th> <th colspan="2">消耗品費</th> </tr> <tr> <th>混合 (円)</th> <th>破碎・混合 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">TM2250</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">250</td> <td rowspan="3">300</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">TM1500</td> <td>3材</td> <td rowspan="2">150</td> <td rowspan="5">200</td> </tr> <tr> <td>2材</td> </tr> <tr> <td>2材1添加</td> <td rowspan="3">150</td> </tr> <tr> <td>2材1添加17㎖</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> </tr> <tr> <td>1材1添加17㎖</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TMSP1500</td> <td>2材1添加</td> <td>100</td> <td rowspan="2">80</td> </tr> <tr> <td>1材1添加</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	規格	仕様	消耗品費		混合 (円)	破碎・混合 (円)	TM2250	3材	250	300	2材	2材1添加	TM1500	3材	150	200	2材	2材1添加	150	2材1添加17㎖	1材1添加	1材1添加17㎖	150	TMSP1500	2材1添加	100	80	1材1添加	80
			規格	仕様	消耗品費 (円)																																																				
TM2250	3材	250																																																							
	2材																																																								
	2材1添加	150																																																							
TM1500	3材	150																																																							
	2材																																																								
	2材1添加	150																																																							
	2材1添加17㎖																																																								
	1材1添加																																																								
1材1添加17㎖	150																																																								
TMSP1500	2材1添加	100																																																							
	1材1添加	80																																																							
規格	仕様	消耗品費																																																							
		混合 (円)	破碎・混合 (円)																																																						
TM2250	3材	250	300																																																						
	2材																																																								
	2材1添加																																																								
TM1500	3材	150	200																																																						
	2材																																																								
	2材1添加	150																																																							
	2材1添加17㎖																																																								
	1材1添加																																																								
1材1添加17㎖	150																																																								
TMSP1500	2材1添加	100	80																																																						
	1材1添加	80																																																							
5.8	共通仮設費 (5) プラント運搬費	64	プラント基地及び在场プラント規格： ①茨城県つくば市(TM2250×4, TM1500×3, TMSP1500×1)	プラント基地及び在场プラント規格： ①茨城県つくば市(TM2250×7, TM1500×3, TMSP1500×1)																																																					
	注釈	100	無し	※1 TM2250の場合は250mm。																																																					

2. 問合せ先

回転式破碎混合工法研究会事務局

E-mail : info_tw@twister-grp.com

TEL:03-5410-5755 FAX:03-5410-5808

以上